



Decapante pavimentos. Sem enxaguamento.

Propriedades:

Elimina ceras, polímeros e cristalizados. Não precisa de enxaguamento posterior. Reduz o tempo da decapagem. Prepara o pavimento para o polimento. Limpa em profundidade. Baixa espuma.

Modo de utilização:

UTILIZAÇÃO COM MÁQUINA. Dosear 5-10% de produto em água. Esfregar o pavimento com a solução. Utilizar com máquina rotativa e disco adequado ou com esfregadora. Recolher a solução suja utilizando um aspirador de água. **UTILIZAÇÃO MANUAL.** Dosear 10-20 % de produto em água. Para descascar pisos de madeira, pulverizar o produto (máximo de 5% de diluição) sem molhar o chão excessivamente. Aspirar sem deixar o produto secar.



Formatos de venda:

5 l

Aplicações:**Indicado para:**


Pavimentos. PVC, borracha, azulejos, mármore, cerâmica, mosaicos e similares. Parquet, estrados e laminados.

Estabelecimentos:

Hotéis. Restaurantes. Escritórios. Centros comerciais. Salas públicas e auditórios. Estabelecimentos de saúde. Centros educativos. Instalações desportivas. Em geral, todo o tipo de estabelecimentos geridos com critérios de Higiene Profissional.

Dose:

Pavimento brilhante



Pavimento em madeira



100-200 ml/l



50-100 ml/l



50-100 ml/l



50-100 ml/l

Propriedades físicas e químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Cor:	Âmbar
Odor:	Característico
Densidade:	1,00+-0,01
pH:	11

Acreditações:

Composição qualitativa:	Tensoactivos. Solventes. Sequestrantes. Água.
Registos:	Fabricado na U.E.

Informação orientadora com fins comerciais. Seguir as indicações da etiqueta e da Ficha de Segurança relativamente ao manuseamento e utilização do produto. Contactar o nosso Departamento Técnico para resolver possíveis dúvidas.