

Propriedades:

Autobrilhante. Facilita a limpeza e manutenção. Resistente ao tráfego e às lavagens. Não escorrega nem deixa marcas de pegadas. Decapagem fácil.

Modo de utilização:

UTILIZAÇÃO MANUAL. Aplicar 25-30 gr/m² de produto sobre a superfície. Espalhar de forma homogênea através uma mopa ou aplicador de ceras. Deixar secar totalmente (20-30 minutos), antes de pisar. A aplicação de uma segunda camada em direcção perpendicular, aumenta o brilho e a protecção do piso. O polimento com máquina de alta velocidade utilizando um PAD suave recupera / melhora o brilho. SISTEMA ROTOSPRAY. Encher o equipamento pulverizador da rotativa com o produto. Trabalhar com a rotativa de alta velocidade utilizando um PAD adequado.



Formatos de venda:

5 l

Aplicações:**Indicado para:**


Pavimentos. Azulejo, mármore, cerâmica, mosaicos e similares. PVC, borracha e também linóleo.

Estabelecimentos:

Hotéis. Restaurantes. Escritórios. Centros comerciais. Salas públicas e auditórios. Estabelecimentos de saúde. Centros educativos. Instalações desportivas. Em geral, todo o tipo de estabelecimentos geridos com critérios de Higiene Profissional.

Dose:

Pavimento cerâmico



Pavimento plástico



25-30 ml/m²



25-30 ml/m²

Composição qualitativa:

Tensoactivos. Plastificantes. Polímeros. Ceras sintéticas. Solventes. Silicones. Conservantes. Água.

Registos:

Fabricado na U.E.

Propriedades físicas e químicas:

Aspecto:	Líquido opaco
Cor:	Branco
Odor:	Característico
Densidade:	1,02+-0,01
pH:	8

Acreditações:

Informação orientadora com fins comerciais. Seguir as indicações da etiqueta e da Ficha de Segurança relativamente ao manuseamento e utilização do produto. Contactar o nosso Departamento Técnico para resolver possíveis dúvidas.