

Tapa-poros. Proteção anti-nódoas.

Propriedades:

Sela e impermeabiliza o pavimento, de forma duradoura. Protege contra as manchas e a sujidade. Facilita a limpeza e manutenção. Prepara o pavimento para o polimento. Resistente à decapagem.

Modo de utilização:

UTILIZAÇÃO MANUAL. Aplicar 50-70 gr/m² de produto sobre a superfície. Espalhar de forma homogénea através uma mopa ou aplicador de ceras. Deixar secar totalmente (20-30 minutos), antes de pisar. É conveniente aplicar 2 camadas no caso de o pavimento ser muito poroso.



Formatos de venda:

5 l

Propriedades físicas e químicas:

Aspecto:	Líquido opaco
Cor:	Branco
Odor:	Característico
Densidade:	1,01+-0,01
pH:	8

Acreditações:**Aplicações:****Indicado para:**

Pavimentos. Pedra natural, aglomerados, ardósia, mosaico de terracota e similares.

Estabelecimentos:

Hotéis. Restaurantes. Escritórios. Centros comerciais. Salas públicas e auditórios. Estabelecimentos de saúde. Centros educativos. Instalações desportivas. Em geral, todo o tipo de estabelecimentos geridos com critérios de Higiene Profissional.

Dose:

Pavimento poroso



50-70 ml/m²

Composição qualitativa:

Tensoactivos. Polímeros. Plastificantes. Conservantes. Água.

Registos:

Fabricado na U.E.

Informação orientadora com fins comerciais. Seguir as indicações da etiqueta e da Ficha de Segurança relativamente ao manuseamento e utilização do produto. Contactar o nosso Departamento Técnico para resolver possíveis dúvidas.